

Készülék alkalmazási és használati előírásai:

- A termékek kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők. A bemenő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- A beüzemelést, a kezdeti és rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználó részére.
- A berendezéseket beüzemeléskor, valamint legalább havonta fertőtleníteni kell.
- Hosszabb (1-2 nap) üzemszünet után a készüléket át kell öblíteni (3-3 liter kifolyatása szükséges). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad,
- Amennyiben a vízadagoló berendezés előtt vízkezelő egységet alkalmaznak, erre a célra kizárólag ivóvíz-biztonsági engedéllyel rendelkező vízkezelő kisberendezés, töltet alkalmazható, annak engedélyében szereplő alkalmazási feltételek betartása mellett.
- A termékek **közösségi helyeken történő alkalmazása** az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - gyerekintézményekben és egészségügyi intézményekben a termék alkalmazása nem javasolt;
 - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
 - a termék belső (a kifolyó csappal együtt) és külső fertőtlenítését havonta kell elvégezni;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni, annak felügyeletére felelőst kell kinevezni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
- **A termékek irodákban, egyéb munkahelyeken történő alkalmazása** az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni, annak felügyeletére felelőst kell kinevezni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen, illetve a termékeket használó kollégákat szóban is tájékoztatni kell az alkalmazás feltételeiről (elsősorban az üzemszünetek utáni teendőkről).

aQto hálózati vízadagoló berendezés-család típusai

Classic, Basic, Steel, Elements, Plus, Performance, Duo, Wall, T3, Pure, Premium, Hot.



1. A készülék részei és használata

A vízadagolót vezetékes víz adagolására, hűtésére, fűtésére, szénsavval történő dúsítására alkalmazzuk. Az Aqto Basic vízadagoló 3 nyomógommbal rendelkezik a kezelőfelületen, az adagolás módjának kiválasztásához, valamint figyelmeztető lámpákkal, melyek a berendezés funkcióit jelzik.

A készülék részei és használata

A vízadagolót vezetékes víz adagolására, hűtésére, fűtésére, szénsavval történő dúsítására alkalmazzuk. Az Aqto Basic vízadagoló 3 nyomógommbal rendelkezik a kezelőfelületen, az adagolás módjának kiválasztásához, valamint figyelmeztető lámpákkal, melyek a berendezés funkcióit jelzik.

A kezelőfelület szimbólumainak jelentése:

1. Csap hőmérsékletű, csendes víz

2. Hűtött, csendes víz

3. Hűtött, szénsavas víz



Piros hibajelzések jelentései:

Bal szélső csepp alakú jelzés: Cseppfogót ki kell üríteni

Középső tartály jelzés: Nincs bemenő víz (vizet megnyitni és újra kell indítani a gépet)

Jobb szélső CO2 felirat: Nincs CO2 nyomás a gépben, CO2-t kell cserélni

A készülék tartozékai

1. Vízadagoló fej



Cseppfogó tálca és tálcafedél



2. Víznyerés a készülékből

Helyezze a csepptálcára a poharat.

Nyomja meg a kívánt vízhez tartozó gombot. A gombot 10 másodperc használat után rövid időre el kell engedni.

3. Karbantartás:

A készüléket kérjük puha ruhával áttörölni.

A csepptálcából a vizet kérjük szükség esetén, de legalább naponta kiüríteni.

A csepptálcáról az esetleges vízkőlerakódás eltávolítását karcmentes anyaggal végezze.