

“Culligan termékcsalád” elnevezésű, hálózati vízadagoló felépítésű ivóvíz utótisztító berendezés-család alkalmazási és használati előírásai

- A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyeken történő utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása.
- A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét UV-lámpa és legalább 70°C-os melegvíz műszakilag történő biztosítása segíti elő. Emellett rendszeres fertőtlenítés és szűrőcsere (legalább 6 havonta) szükséges. A cserélésre nem kerülő részeket a szűrőcserek alkalmával fertőtleníteni szükséges.
- A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére / nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásai a mérvadók.
- A termékek beszerelésére kizárólag olyan ivóvízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet előírásainak.
- A beüzemelést, a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználók részére.
- Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint szűrőcserek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor legalább víztípusonként 2-2 liter víz kifolytatása javasolt. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a terméket át kell öblíteni, víztípusonként legalább 1-1 liter víz kiengedése szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.
- A termék az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmas lehet az ivóvízben lévő szabad és kötött aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves halogén vegyületek mennyiségének csökkentésére.
- A termékek **közüteményekben** történő, közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell;
 - a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg;
 - legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges;
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban az NNGYK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót szükséges vezetni;

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;
- A termékek **munkahelyeken** történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Culligan termékcsalád elnevezésű, hálózati vízadagoló felépítésű ivóvíz utótisztító berendezés-család típusai

C1 Firewall HCA, C1 Firewall CAS, C2 Firewall HC, C2 Firewall CA, C3 Firewall HCA, C3 Firewall CAS, C3 Firewall HCS, C4 Firewall CAS, C4 Firewall HCS, C7 Firewall HCA, C7 Firewall CAS, C7 Firewall HCAS, C8 Firewall CAS, C8 Firewall HCAS



A jövő az Ön kezében van
Adagoljon tiszta, friss környezetbarát vizet

C1 FW HCA használati útmutató:

1. Lépés	2. Lépés	3. Lépés
 Helyezze a poharat vagy palackot az adagolási területre. Kerülje az adagoló cső érintését.	 Hideg  Mentés  Forró  Extra Forró Érintse meg a gombot. Érintse meg a gombot. Érintse meg és tartsa a gombot amíg villogni nem kezd. Érintse meg és tartsa a gombot amíg villogni nem kezd, majd érintse meg a Forró gombot.	 Érintse meg és tartsa az adagoló gombot ameddig szükséges.

FIGYELMEZTETÉS!
A készülék akár 95°C-os nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu



A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet

C1 FW CAS használati útmutató:



1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló
cső érintését.



Hideg



Mentes



Szénsavas

2. Lépés

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan™

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet

C2 FW CA használati útmutató:



1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló
cső érintését.

2. Lépés



Hideg



Mentes

Nyomja meg
a választott
típus gombját.

3. Lépés



Nyomja meg és
tartsa lenyomva az
adagoló gombot
ameddig szükséges.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan™

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



C2 FW HC használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló cső
érintését.

2. Lépés



Hideg
Nyomja meg
a hideg gombot



Forró

3. Lépés



Nyomja meg és
tartsa lenyomva az
adagoló gombot
ameddig szükséges.

Nyomja meg kétszer majd
tartsa lenyomva a gombot
ameddig szükséges.

FIGYELMEZTETÉSI

A készülék akár 95°C-os nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési
sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és
a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



C3 FW CAS használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló cső
érintését.

2. Lépés



Hideg



Mentes



Szénsavas

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss,
környezetbarát vizet



C3 FW HCA használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló cső
érintését.

2. Lépés



Hideg



Mentes



Forró



Extra Forró

Érintse meg és tartsa a
gombot ameddig szükséges.

Érintse meg és tartsa a
gombot ameddig szükséges.

Érintse meg kétszer majd
tartsa a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa a Forró
gombot amíg villogni nem
kezd. Miután elaludt, érintse
meg a Forró gombot és tartsa
ameddig szükséges.

FIGYELMEZTETÉSI

A készülék akár 95°C-os, nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési
sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és
a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss,
környezetbarát vizet



C3 FW HCS használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló cső
érintését.

2. Lépés



Hideg



Szénsavas



Forró

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg kétszer majd
tartsa a gombot ameddig
szükséges.

FIGYELMEZTETÉSI

A készülék akár 95°C-os, nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési
sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és
a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



WL7 FW CAS használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló
cső érintését.

2. Lépés

Válasszon a víztípusok
közül a főgomb
tekerésével.



Mentes



Szénsavas



Hideg

3. Lépés



Nyomja meg és
tartsa lenyomva
az adagoló
gombot ameddig
szükséges.

INFORMÁCIÓ!

A gép kijelzőjének jobb alsó sarkában egy számláló mutatja mennyi műanyag
palackot spórolt meg a gép használatával.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan

A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



WL7 FW HCAS használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló
cső érintését.

2. Lépés

Válasszon a víztípusok
közül a főgomb
tekerésével.



Mentes



Szénsavas



Hideg



Forró



Extra Forró

3. Lépés



Nyomja meg és
tartsa lenyomva
az adagoló
gombot ameddig
szükséges.

INFORMÁCIÓ! A gép kijelzőjének jobb alsó sarkában egy számláló mutatja
mennyi műanyag palackot spórolt meg a gép használatával.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék akár 95°C-os nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési
sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és
a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan

A jövő az Ön kezében van
Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



C8 FW HCAS használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló
cső érintését.

2. Lépés

Válasszon a víztípusok
közül a főgomb
tekerésével.



Mentes



Szénsavas



Hideg



Forró



Extra Forró

3. Lépés



Nyomja meg és
tartsa lenyomva
az adagoló
gombot ameddig
szükséges.

INFORMÁCIÓ! A gép kijelzőjének jobb alsó sarkában egy számláló mutatja
mennyi műanyag palackot spórolt meg a gép használatával.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék akár 95°C-os nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési
sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és
a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu

Culligan™