

“Culligan Purity™ Firewall termékcsalád” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család alkalmazási és használati előírásai

- 1) A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- 2) Alkalmazási terület: vezetékes ivóvíz kezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása; háztartási, munkahelyi és közösségi célú alkalmazás.
- 3) A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres fertőtlenítéssel (legalább 6 havonta) és UV lámpával szükséges biztosítani.
- 4) A kezelt vizet várandósok, csecsemők és 3 év alatti kisgyermek nem fogyaszthatják.
- 5) A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére / nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (112.) Kormányrendeletben, a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és az 528/2012/EU rendeletben leírtak a mérvadók.
- 6) A termékek beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (112.) Kormányrendelet előírásainak.
- 7) A beüzemelést, a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználók részére.
- 8) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint szűrőcsere után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor 3-3 perc folyatás szükséges minden víztípusból. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a terméket át kell öblíteni, legalább 5 liter víz folyatása szükséges minden víztípusból. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.
- 9) A termék az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmas lehet a szabad- és kötött klór, valamint a szerves klórvegyületek mennyiségének csökkentésére.

A termékek közintézményekben történő, közösségi célú alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételeket kell betartani:

- az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell;
- a termék gyermekintézményekben nem alkalmazható;
- a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg;
- legalább 6 havonta történő fertőtlenítési gyakoriság szükséges;
- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit;
- a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
- az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban az NNGYK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;

A termékek munkahelyeken történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételeket kell betartani:

- legalább 6 havonta történő fertőtlenítési gyakoriság szükséges;
- a termék gyermekintézményekben nem alkalmazható;
- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

“ Culligan Purity™ Firewall termékcsalád” elnevezésű, hálózati vízadagoló berendezés-család típusai



Purity™ Firewall GOOD CA

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!
2. Érintse meg a kívánt víztípushoz tartozó gombot:



Hideg



Szobahőmérsékletű

A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a gombról.

Kérjük, tartsa tisztán az adagolóterületet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!
2. Érintse meg a kívánt víztípushoz tartozó gombot:



A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a gombról.

Kérjük, tartsa tisztán az adagolóterületet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

FIGYELEM!

A készülék akár 92°C feletti, nagyon forró vizet is képes előállítani, amely súlyos égési sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu

Culligan Purity™ Firewall BETTER CAS

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!

2. Válassza ki, majd tartja ujját a kívánt víztípushoz tartozó gombon:



Hideg



Szobahőmérsékletű



Szénsavas



A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a kijelzőről.

Kérjük, tartsa tisztán az adagolóterületet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu

Culligan Purity™ Firewall BETTER HCA

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!
2. Válassza ki, majd tartja ujját a kívánt víztípushoz tartozó gombon:



Forró



Hideg



Szobahőmérsékletű

A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a kijelzőről.

Kérjük, tartsa tisztán az adagolóterületet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

FIGYELEM!

A készülék akár 92°C feletti, nagyon forró vizet is képes előállítani, amely súlyos égési sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu

Culligan™ Purity™ Firewall BETTER HCS

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!
2. Válassza ki, majd tartja ujját a kívánt víztípushoz tartozó gombon:



Forró



Hideg



Szénsavas

A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a kijelzőről.

Kérjük, tartsa tisztán az adagolóterületet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

FIGYELEM!

A készülék akár 92°C feletti, nagyon forró vizet is képes előállítani, amely súlyos égési sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!
2. Válassza ki, majd tartja ujját a kívánt víztípushoz tartozó gombon:



Hideg



Szobahőmérsékletű



Szénsavas



Enyhén szénsavas

A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a kijelzőről.

Kérjük, tartsa tisztán az adagolóterületet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu

Culligan Purity™ Firewall BEST HCAS

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Adagoljon tiszta, friss vizet, környezetbarát módon



1. Helyezze az adagolóterületre a poharat vagy a palackot. Kerülje az adagolófej érintését!
2. Válassza ki, majd tartsa ujját a kívánt víztípushoz tartozó gombon:



Forró



Extra forró



Hideg



Szobahőmérsékletű



Szénsavas



Enyhén szénsavas

A víz adagolásának leállításához vegye le ujját a kijelzőről.

Kérjük, tartsa tisztán az adagoló-területet, valamint a berendezés külsejét és környezetét.

Ha a készülék 2-3 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, fogyasztás előtt öblítse át: engedjen ki 5 liter vizet minden víztípusból.

FIGYELEM!

A készülék akár 92°C feletti, nagyon forró vizet is képes előállítani, amely súlyos égési sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

Amennyiben a vízadagoló karbantartást vagy szerviz szolgáltatást igényel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:



Tel.: +36 1 920 6480

szerviz@culligan.hu

www.culligan.hu